

M Tilt 1 clamps, sistema di calibrazione sui 3 assi, rotazione per Matrix ed aggancio rapido a traliccio



M Tilt 1 clamps, sistema di calibrazione sui 3 assi, rotazione per Matrix ed aggancio rapido a traliccio

SKU: 23400

M tilt è il supporto che permette l'aggancio della gabbia a traliccio tramite un aliscafo (clamp) e la regolazione micrometrica nei 3 assi cartesiani e di rotazione di 360° da aggiungere alle gabbie MATRIX.

Tutte e tre le regolazioni sono molto precise (controllate per mezzo di torniti filettati) e hanno dei dispositivi di blocco per il fissaggio, una volta raggiunta la posizione desiderata. Grazie alla sua rotazione completa e i suoi ampi angoli di inclinazione, il suo utilizzo abbinato alla gabbia permette un'orientazione preventiva, anche nel caso di installazioni complicate (punti di attacco scomodi) o nel caso di proiezioni particolari (inclinate); poi una volta fissato il sistema a traliccio è possibile calibrare nel dettaglio il videoproiettore a parete.

Il sistema di aggancio dell'M-tilt alla gabbia è estremamente semplice perché oltre al suo attacco standard Euromet è dotato del sistema di vite imperdibile che non ha bisogno di nessun attrezzo ma può essere fissato in sicurezza direttamente a mano.

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

Specifiche

installation	A Traliccio
Mode	Landscape
Materiale	Acciaio, Ottone, Alluminio
Trattamenti	Verniciato in polvere
Colore	Argento, Nero
Beccheggio	+/- 10°
Rollio	+/- 10°
Angolo di rotazione	360°
clamp fixing to truss	Ø 48 - 51 mm
SWL (SAFE WORKLOAD)	250 Kg (per ogni Clamp)
clamp fixing screw	M10
Dimensioni	180 x 180 _ 360 [mm]

packaging

200 x 200 _ h380 [mm]

Galleria Immagini

