

KALIBRO, K-TILT 1 CLAMPS, ADATTATORE PER TELAIO A TRALICCIO

CODICE: 17729



installation	A Traliccio
Mode	Floor, Landscape, Portait
Materiale	Ferro, Alluminio, Ottone
Trattamenti	Verniciato in polvere
Colore	Argento, Nero
Beccheggio	+/- 10°
Rollio	+/- 10°
Rotazione	360°
clamp fixing to truss	48 – 51 mm
SWL (SAFE WORKLOAD)	250 Kg (per ogni Clamp)
clamp fixing screw	M12
Dimensioni	340 x 220 x 365 mm
packaging	360 x 240 x 390 mm

Categorie: [Kalibro](#)

È un accessorio utilizzato nel caso di installazioni a traliccio e permette una micro-regolazione controllata nei 3 assi di rotazione, l'inclinazione della piastra nel suo asse verticale (beccheggio e rollio) è di 10° mentre la rotazione (imbardata) è di 360°.

Tutte e tre le regolazioni sono molto precise (controllate per mezzo di torniti filettati) e hanno dei dispositivi di blocco per il fissaggio, una volta raggiunta la posizione desiderata.

Grazie alla sua rotazione completa e i suoi ampi angoli di inclinazione, il suo utilizzo abbinato alla gabbia permette un'orientazione preventiva, anche nel caso di installazioni complicate (punti di attacco scomodi) o nel caso di proiezioni

particolari (incline); poi una volta fissato il sistema a traliccio è possibile calibrare nel dettaglio il videoproiettore a parete.

È dotato di attacco EUROMET standard e quindi può essere fissato direttamente all'attacco della gabbia; oppure fissato alle barre di alcune gabbie tramite alcuni optional:

- Nel caso delle KALIBRO: aggiungendo il 20910 (landscape) o il 20911 (portrait o floor).
- Nel caso delle UNIKA: aggiungendo il 22117 (landscape) o il 22118 (portrait floor).

La singola Clamp utilizzata (compatibile con i principali tralicci di Ø50 mm) ha una tenuta di 250kg, con un sistema di aggancio rapido e chiusura facilitata.

Questo accessorio rispetto al suo omologo 17728, ha una singola Clamp invece di due, ciò comporta:

- Una maggior praticità di installazione
- Un carico SLW dimezzato, in quanto è dimezzato il numero di Clamp usate

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x

GALLERY

