

MATRIX ALFA - TELAIO PER VIDEOPROIETTORI EPSON

CODICE: 22000



Materiale	Ferro
pipe section	30×20 mm
Colore	Nero
Trattamenti	Verniciato in polvere goffrato
attachment thread	M8
electrical insulation projector	SI
packaging	560 x 655 _ h300 [mm]

Categorie: [Matrix](#)

È una struttura completamente saldata che si compone di tubi e lamiere in ferro. Questo telaio, è l'ideale per:

- La protezione del proiettore: i tubolari lo proteggono in ogni direzione da eventuali urti
- La maneggevolezza della struttura: data dalla sua capacità di essere facilmente afferrata, spostata e appoggiata a terra (anche lateralmente)
- La PROIEZIONE e l'INSTALLAZIONE nelle principali configurazioni richieste.
- Dotato di un sistema di STACKING VERTICALE, ORIZZONTALE, AUTOSTACKING.

**Compatibile per la serie di videoproiettori EPSON: EB-PU100x, EB-PU2010*

Tipi di Proiezioni (tramite appositi accessori):

Landscape, Portrait, Floor.

Stacking Verticale

Possibilità di impilare 2 o 3 gabbie una sull'altra:

Per installazioni da terra: omologato fino a 3 gabbie

Per installazioni da soffitto: fino a 2 gabbie.

Tipi di Installazioni (tramite appositi accessori):

A soffitto, a muro, a terra.

Stacking Orizzontale

È possibile accostare e fissare tra loro più di una MATRIX, così da avere una serie di proiettori disposti orizzontalmente e perfettamente paralleli.

Questi 2 stacking combinati insieme danno la possibilità di creare “matrici” di proiettori fissati tra loro.

Autostacking

Una singola gabbia permette il fissaggio di 2 proiettori uno sopra l'altro.

La MATRIX permette di scegliere il livello di microregolazione più adeguato alla specifica installazione grazie al suo innovativo sistema modulare che permette di utilizzare anche insieme un vasto range di accessori e personalizzazioni.

I principali optional compatibili con la MATRIX e le loro funzioni sono:

- 22627 – ATTACCO ad americana landscape o floor
- 22628 – ATTACCO ad americana portrait
- 21400 – KITE: Microregolazione della MATRIX;
- 21800 – SHARK: Inclinazione fino a 45° del supporto (con statti di 5°);
- 22100 – ROTATION: Rotazione a 360°;
- 21500 – ARM: Installazione: a muro, soffitto o americana. Proiezione: landscape, floor portrait
- 20760 – CEILING: Installazione a soffitto per proiezione landscape;
- 22740 – RAIL: Scorrimento laterale o fronte/retro con microregolazione (utile per messa a fuoco);
- BARRE TELESCOPICHE: Attacco a soffitto con prolunghe di varie misure;

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

Compatibilità: Anche con gabbie di aziende terze

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x

GALLERY

