

## TRALICCIO TRIANGOLARE A "L" 3 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

CODICE: 01194



<b>Peso netto</b>	5,00 kg
<b>Ingombro Chiuso</b>	450 mm
<b>Accoppiamento Con</b>	ø15,3 mm (F) – ø15 mm (M)
<b>Dim. Attacco M.</b>	ø 15 mm
<b>Dim. Attacco F.</b>	ø 15,3 mm
<b>Spessore</b>	1,5 mm
<b>Materiale</b>	Fe ø25 mm
<b>Trattamenti</b>	Zincatura

---

Categorie: [Tralicci - Americane](#)

Traliccio triangolare zincato bianco, con lato di 225mm, in tubo d'acciaio ø 25mm, rinforzato con trafilato tondo ø 6mm saldato.

Ha una forma a "L" con 2 canali, in cui i le 2 estremità della curva hanno da un lato tre attacchi maschi ø 15mm e dall'altro tre attacchi femmina ø 15,3mm (come per i [TRALICCI "L" A 2 CANALI](#)) mentre il canale inferiore presenta una piastra triangolare con tre attacchi femmina ø 15,3mm.

Il collegamento con altri elementi avviene mediante l'accoppiamento degli attacchi ed il serraggio vite-dado forniti in dotazione.

Ogni struttura finale deve essere adeguatamente progettata in base alle disponibilità di spazio e le richieste funzionali del caso; questo elemento componibile viene impiegato nel caso in cui **sia necessaria una curva di 90° situata esattamente sopra ad uno dei pilastri portanti dell'intero telaio.**

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

## RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x

